



TopLoad
BV EASY 2


GELMATIC
THE TASTE OF QUALITY

BV EASY 2

2016.01



BV EASY 2

Caratteristiche principali - Main features		GR	PM
Controllo - Control		E.Co.S.	
Dimensioni (h x l x p) - Size (h x w x d)		1480 x 530 x 770 mm	
Peso - Weight		200 kg	
Capacità vasca - Hopper capacity		12 l + 12 l	9 l + 9 l
Capacità cilindro - Cylinder capacity		1,7 l	
Capacità produttiva - Production capacity*			
Kg/h (pump)		33	36
Coni/h - Cones/h 75 g (pump)		440	480
Alimentazione elettrica - Power supply			
Phase		1; 3 ~	
Volt		230; 400	
Hertz		50; 60	
Potenza - Power		3,1 kW	
Circuito frigorifero - Refrigeration system			
Condensazione - Condensation		Aria; Acqua - Air; Water	
N° compressori - No of compressors	1Ph Model	1 (Bristol 7850 Btu/h R404A)**	
	3Ph Model	1 (Dorin 9500 Btu/h R404A)**	

*Capacità produttiva riferita a macchine funzionanti a temperatura ambiente di 25°C e variabile in funzione della miscela utilizzata. - Production output based on ambient temperature at 25°C and type of mix used.

**Temp. ambiente 25°C/77°F - Temp. condensazione 35°C/95 °F - Temp. evaporazione -25°C/-13°F - Environment Temp. 25°C/77°F - Condensation Temp. 35°C/95 °F - Evaporation Temp. -25°C/-13°F.